

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 - РЕЗЕРВНИ КОНСУМАТИВИ ЗА НАЛИЧНИ АПАРАТИ, СЪВМЕСТИМИ С КАЧЕСТВОТО И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА АПАРАТИТЕ "ФЕНОМЕНЕКС" (PHENOMENEX) ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО

№ по ред	Наименование	Изисквания за качество	Марка	Количество
1	Предколони	Тип Джемини C18, 4x2мм или еквивалент	Оп *10бр	1
2	Предколони	Тип Фюжън /обратна фаза 4x2мм или еквивалент	Оп *10бр	1
3	Предколони	Тип Полар RP 4x2мм или еквивалент	Оп *10бр	1
4	Предколони	Тип Луна C18 4x3мм или еквивалент	Оп *10бр	1
5	Предколони	Тип Макс RP 4x3мм или еквивалент	Оп *3бр	1
6	Предколони	за колона тип ХВ-C18 2.6мкм 100*4.6мм или еквивалент	Оп *3бр	1
7	Предколони	за колона тип Кинетекс C18 2.6мкм, 100*2.1мм или еквивалент	Оп *3бр	1
8	Предколони	за колона тип Кинетекс Бифенил 100*3.0мм; 2.6мкм или еквивалент	Оп *3бр	1
9	Предколони	За колона тип Кинетекс EVO C18 5 мкм; 100 x 4.6мм или еквивалент	Оп *3бр	1
10	Предколони	За колона тип Синерджи Хидро /обратна фаза 250 x 2.0мм 4.0мкм или еквивалент	Оп *10бр	1
11	Предколони	За колона тип HILIC 100 x 2.0мм 2.6мкм или еквивалент	Оп *3бр	1
12	Държач за предколони	Комплект за предколони за колони с вътрешен диаметър 2.0÷8.0мм	бр	1
13	Аналитична колона	тип Джемини C18, 5 мкм; 150 x 2.0мм	бр	2
14	Аналитична колона	Тип Синерджи Фюжън /обратна фаза, 4мкм; 150 x 2.0мм	бр	2
15	Аналитична колона	Тип Синерджи Макс RP 4мкм; 150 x 2.0мм	бр	2
16	Аналитична колона	Тип Синерджи Полар RP 4мкм; 150 x 2.0мм	бр	2
17	Аналитична колона	Тип Синерджи Полар RP, 2.5мкм 50 x 2.0мм	бр	2
18	Аналитична колона	Тип Синерджи Хидро RP, 4.0мкм 250 x 2.0мм	бр	2
19	Аналитична колона	Тип Кинетекс C18, 2.6мкм 100 x 2.1мм	бр	2
20	Аналитична колона	Тип Кинетекс C8 100 x 2.1мм 2.6мкм	бр	2
21	Аналитична колона	Тип Кинетекс PFP 100 x 2.1мм 2.6мкм	бр	2
22	Аналитична колона	Тип Кинетекс HILIC, 2.6мкм 100*2.1	бр	2
23	Втулка	Инсърт за виаи с диаметър 5мм; обем 200мкл	оп*1000бр	2
24	Филтри	за спринцовки, с PTFE мембрана; За обем проби под 2мл; 13мм диаметър, размер на порите 0,20мкм; тип Phenex-NY, акродиск или еквивалент	оп*500бр	5
25	Филтри	за спринцовки с найлонова мембрана; За обем проби под 2мл; 13мм диаметър, размер на порите 0,45мкм, Тип Phenex-NY или еквивалент	оп*500бр	5
26	Филтри	за спринцовки, с PVDF мембрана; 13мм диаметър, размер на порите 0,45мкм	оп*500бр	5
27	Филтри	диаметър на диска 47мм, найлонова мембрана; размер на порите 0,45мкм	оп*100бр	1
28	Филтри	диаметър на диска 47мм, ПТФЕ размер на порите 0,45мкм	оп*100бр	1

29	Картриджи	Тип C18 - T, 3мл *200 мг Широки пори, подходящи за екстракция на големи хидрофобни молекули (до 75 kDa) С размери на порите 140Å, трифункционални или еквивалент	оп*50бр	25
30	Картриджи	Тип C18 - E, 3мл *200 мг; За хидрофобни задържания и слаби вторични полярни задържания; размери на порите 70Å или еквивалент	оп*50бр	25
31	Картриджи	Тип C18 - U, 3мл *200 мг; Без допълнително покритие, умерена хидрофобна селективност, с размери на порите 70Å или еквивалент	оп*50бр	25
32	Картриджи	Тип SCX, 3мл *200 мг размери на порите до 70Å Йонен капацитет 0,9meq/g или еквивалент	оп*50бр	20
33	Картриджи	Тип Страта X, хидрофилно-липофилен баланс, 3мл *200 мг pH 0÷10 силно задържане на аналити с неутрален, кисел и базичен характер, както и за молекули <10 kDa; с размер на порите и частиците 85Å 33µm, или еквивалент	оп*50бр	121
34	Картриджи	Тип силика полярна селективност и с размери на пори и частици 65Å и 55µm, 6мл*500 мг или еквивалент	оп*30бр	4
35	Картриджи	тип X- A 3мл* 200мг; за анализ на компоненти със слабо кисел характер с рКа>2 и за молекули <10 kDa с размер на порите и частиците 85Å 33µm, или еквивалент	оп*50бр	4
36	Картриджи	тип XL-C за силно задържане на аналити с базичен характер и рКа≤10.5 за аналити >10 kDa и вискозни проби; 3мл* 200 мг с размер на порите и частиците 300Å 100µm, или еквивалент	оп*50бр	6
37	Картриджи	тип NH2 полярна селективност, образуване на водородни връзки 3мл* 200 мг с размер на порите и частиците 70Å 55µm, или еквивалент	оп*50бр	4
38	Картриджи	Тип MAX, 3сс * 60мг или еквивалент	оп*100бр	3
39	Картриджи	Тип MCX, 3сс * 60мг или еквивалент	оп*100бр	2
40	HPLC филтри 17 мм x 0,45 мкм PVDF	17 mm x 0,45 µm PVDF	оп*100бр	2
41	Картриджи-NH2	500мг , 6мл	оп*30бр	21
42	Картриджи-C18	500мг , 6мл	оп*30бр	16
43	MIP 4SPE-beta agonist картриджи	25 мг, 10мл	оп*50бр	5
44	Картриджи - Polymeric reversed phase	200мг, 6 мл	оп*30бр	1
45	Предколони	C18, 4x20мм вътрешен диаметър	оп*10бр	1

Задължителни изисквания при доставката:

Всяка доставка да е съпроводена с оригинален сертификат или спецификация за качество на стоките, издаден от производителя или от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките с техническите спецификации, стандарти и изисквания.

*-Картриджите да са с цилиндрична форма и полипропиленов резервоар

ИЗГОТВИЛ:
ИВАЙЛА ПЪРВИНА, ОТГ. "ОХР"

ОДОБРИЛ:
Д-Р ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА, ДИРЕКТОР НА ЦДЛВС ЕЕ